



Correa dentada

Correa sinfín, construcción sin juntas logrando una fuerza de tensión imbatible

Esta correa dentada está diseñada para proveer un arrastre constante, sincronizado y libre de patinaje, a los alimentadores en el aro de alimentadores. La correa puede mover alimentadores positivos MPF/MER y alimentadores para listadora MJS. La construcción sinfín significa que la correa no tiene junta de pegado. La correa posee una cuerda tensora muy fuerte con 11 enrollados. Estas dos características hacen que la correa posea una fuerza de tensión excelente en todo su largo. No existen puntos débiles. Elegimos estos materiales y este método de construcción porque son las únicas formas de producir una correa de alta calidad que garantice un trabajo suave y sin problemas, con una larga vida útil.

Aplicaciones	
■ Máquinas circulares de tejido de punto	Tricotosas rectilíneas
Máquinas de calcetines	Máquinas de género de punto por urdimbre
Máquinas de medias de mujer	Máquinas sin costura o seamless

Ventajas

- Sin junta de unión, por ende sin puntos débiles
- Fuerza de tensión excelente gracias a la construcción continua y sinfín
- Mayor vida útil y por ende menor tiempo de máquina parada
- Menor desgaste y menor cantidad de roturas de correas lo que redunda en ahorro en los costos
- Funcionamiento de máquina suave y libre de fallas

Datos técnicos

Ancho:	10 mm
Color:	blue
Largos:	disponible en pasos de 200 mm
Orrea tipo sinfín con una cuerda tensora en 11 enrollados. Sin juntas. Disponible en largos desde 3.800 mm a 15.200 mm en pasos de 200 mm	
Fuerza de tensión:	> 3000 N