



齒型皮帶

無接縫環帶具有無可比擬的抗拉強度

齒型皮帶被設計為提供恆續的,同步的,不打滑的皮帶驅動按裝在織機鐵圈的送紗器。本皮帶也用來傳動MPF/MER送紗器和MJS調線送紗器。此無接縫環帶表示帶身無接合處。帶身內有11排非常堅固的強力索環繞。這兩個特色表示皮帶以其自身長度無可比擬的抗拉強度。毫無弱點。我們選擇這個材料和製造工藝提供一種高水平質量的皮帶來保證平順,無障礙的傳動和經久耐用成為特色的不二法門。

特點

- 無接縫因此無弱點
- 無可比擬的抗拉強度是因為連續無間斷的強力索環繞結構
- 愈長的使用壽命表示更少的停機時間
- 少磨損少斷帶節省成本。降低庫存備料需求
- 平順,無障礙的傳動

技術資料

寬幅:	10 毫米
顏色:	藍色
長度:	每200毫米為一位階
強力索無間斷繞行皮帶11圈環。無接縫。	
長度規格從3.800毫米到15.200毫米,每200毫米為一位階。	
抗拉強度:	> 3000 牛頓

應用	
■ 圓形針織機	橫機
短筒襪機	經編機
長筒襪機	無縫織機