



LMW 3

织物扫描仪: 应用最先进的电子技术

疵针织疵造成的损失往往很大。越早发现，损失越小。LMW 3 织物扫描仪监测漏针和破洞，一旦发现，立即停车。

LMW 3 由主机和扫描头组成。扫描头紧贴布面，反射光监测疵点。扫描头发射的可见光由织物反射回扫描头，主机处理扫描头接受的信号。LMW 3 扫描头自洁，能自动适应织物表面。扫描头有不同的形式用于不同的机器及安装形式。

优点

- 降低停台率，减少次布
- 自适应功能，省时、省工
- 能区分漏针和破洞
- 可监测抽针组织
- 可用于人眼不能看到的细针距，高速机上
- 自动识别剖幅线

LMW 3: 组成部分



主机
输入可控制部分。



扫描头
扫描头轻靠在织物表面。用反射光监测疵点。自带光源以一定斜角照到织物上在反回到扫描头上。

不同安装形式：
内置，中置和外置。

技术参数

电压范围:	19 - 33 V AC 50/60 Hz
回转信号 (开机):	10 - 30 V AC
最大功耗:	10 VA
过压保护:	500 mAT
重量:	
主机:	640 g
扫描头 60:	215 g
扫描头 90:	265 g

应用范围	
■ 大圆机	横机
棉袜机	经编机
丝袜机	内衣机

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

针织技术世界领先
美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司 | 中国江苏省太仓市经济开发区宁波路32号
电话 +86(0) 512/88898800 | 传真 +86(0) 512/88898810
info@memminger-iro.com.cn | www.memminger-iro.com.cn