



PROJECTILE 419F

專利的噴油嘴達成均勻和經濟的潤滑效果

拋射式加油機 419F來福確保針織機上的各元件,包含織針,三角和升降片都能得到均勻的潤滑。專利的噴油嘴結構能將油氣的混合體分離成氣體和小油滴。此意味潤滑油只會達到需要潤滑的部件,從而避免形成油霧污染車間。

本加油機的眾多特徵包含具安全性的壓力調節閥,當儲油箱低油量時可使織機停止的浮標開關,內置氣壓錶來確保本加油機正確的壓力,一個容易調整油滴的螺絲和釋壓閥。並可選配連接輸入調節過濾閥。

優點

- 專利的霧化及油嘴設計減少高壓空氣的消耗,進而節省能源與營運成本。
- 在車間沒有惱人的油霧傷害健康。
- 可配置最多達28個均勻油路及2個低油量油路。
- 儲油箱容量約3.2公升。
- 結構堅固,使用者易上手設計。
- 易操作(安裝,電氣連接,注油,排油)。
- 內置監控裝置(浮標開關,具安全性的壓力調節閥,釋壓閥)。
- 內置壓力調節閥。
- 加油機可連接外配件組合。

拋射式加油機 419F來福: 元件



1 注油孔
超大的注油孔開口使注油輕而易舉。

2 沖洗裝置
沖洗裝置可沖洗和清潔針織機元件，此設計可設定人工操作或自動控制。

3 排油的螺絲
從加油機前端即可輕易地排出油。

4 壓力調節閥
內置式調節儲油箱壓力。



5 浮標開關
監控儲油箱油量水平。

6 釋壓閥
監控儲油箱內壓力避免壓力過高。

7 電氣連接電纜
客製化規格,接線容易。

8 改裝保養
如有必要可附加配件至加油機。
選配壓力調節閥監測儲油箱壓力避免過壓。



應用	
■ 圓形針織機	橫機
短筒襪機	經編機
長筒襪機	無縫織機

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

美名格股份有限公司
33857 桃園縣蘆竹鄉中興一街61巷8號
電話 +886 (3) 3239933 | 傳真 +886 (3) 3138007
info@memminger-iro.com.tw | www.memminger-iro.com.tw