



PROJECTILE 419F

专利喷嘴设计保证润滑均匀一致，经济实惠。

PROJECTILE 419F确保均匀润滑织针，三角，沉降片等所有针织元件。专利设计的喷嘴设计使油气分离。确保润滑油只喷射到需要润滑的针织元件上，避免车间内的油雾的产生。

PJ 419F具有很多特点：它包含安全压力阀，低油位报警开关，确保油箱最佳压力的集成式调压阀，易操作的排油孔及泄压阀。可根据需要选配分离式气源处理装置。

优点

- 专利的雾化器和喷嘴节省了大量的压缩空气,从而大大降低了电力消耗和运转成本
- 车间内没有危害健康的油雾泄漏
- 多达28个喷油嘴及2个低流量油嘴提供均匀如一的润滑油
- 3.2升大容量油箱
- 坚固耐用
- 易于操作（安装，接线，加油，泄油）
- 集成监控（低油位报警开关，安全压力阀，泄压阀）
- 集成式调压表
- 适用于不同的保养装置

PROJECTILE 419F : 组件



1 注油口
宽径注油口便于加油

2 冲刷装置
冲刷装置冲洗针织元件。分机械式和电控式两种。

3 泄油螺孔
方便从前端泄油。

4 集成式调压表
集成式调压表可调整油箱内压力级。



5 低油位开关
监测w油位

6 卸压阀
监测油箱内压力，防止压力过大。

7 电线
客户指定，易于连接。

8 适合的维护装置
适用于加油机
选配：压力控制器监测油箱内压力，防止气压过低。



应用范围	
■ 大圆机	横机
棉袜机	经编机
丝袜机	内衣机

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

针织技术世界领先
美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司 | 中国江苏省太仓市经济开发区宁波路32号
电话 +86(0) 512/88898800 | 传真 +86(0) 512/88898810
info@memminger-iro.com.cn | www.memminger-iro.com.cn